TASKI Jontec 300 QS

Detergente neutro para limpeza de pavimentos, com controlo de espuma - concentrado

F4c

Descrição

Detergente neutro de elevada concentração, com controlo de espuma. Indicado para todos os pavimentos duros resistentes à água, protegidos e não protegidos. Ideal para auto-lavadoras. O produto é sempre e automaticamente diluído com precisão através do doseador QuattroSelect garantindo a segurança e um total controlo de custos.

Propriedades

- pH-neutro
- Mistura altamente concentrada de tensoactivos de diferentes tipos
- Tempo de secagem rápido
- Incorpora a Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.)
- Baixo teor de espuma, acção rápida
- Aplicação versátil com o doseador Quattro Select
- Usa uma tecnologia de bolsas única, amiga do ambiente
- Quattro Select é um doseador fechado que impede o acesso ao produto concentrado

Benefícios

- Indicado para todos os tipos de pavimentos duros resistentes à água
- Muito económico graças à excelente performance de limpeza a baixas dosagens
- Seca rapidamente sem deixar marcas
- Destrói as moléculas dos maus odores. Em consequência intensifica o efeito do perfume e deixa uma fragrância fresca
- Ideal para auto-lavadoras: baixa espuma para uma rápida recolha da solução e optimização do tanque de recuperação
- Quattro Select doseia com elevado e baixo fluxo o que o torna adequado para utilização com auto-lavadoras, sistemas de mopa molhada e também com pulverizadores
- As bolsas muito leves do Quattro Select conferem um excelente perfil ambiental às embalagens
- Máxima segurança para empregados e clientes







TASKI Jontec 300 QS

Instruções de utilização

Dosagem:
O produto só pode ser utilizado através do doseador Quattro Select para controlo da diluição.
Para utilização com balde e/ou auto-lavadora:: 0.2% (1:500) para sujidade ligeira / 0.4% para sujidade difícil
Favor ver no Manual de Instalação do Quattro Select indicações para selecção da diluição correcta

Aplicação:
Apontar a válvula amarela do doseador Quattro Select para o quadrante que corresponde ao produto e aplicação correcta..
Balde: encher o balde com o eductor de fluxo elevado através da pistola de enchimento. Aplicar a solução, deixar actuar e remover a solução suja.
Máquina: encher o tanque da solução do monodisco ou auto-lavadora utilizando o eductor de fluxo elevado através da pistola de enchimento. Aplicar a solução, deixar actuar se necessário, e remover a solução suja.

Importante:
Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira e cortiça não protegidas.

Dados técnicos

Aspecto:	Líquido verde transparente
Densidade relativa [20°C]:	1.01
pH-puro:	8.5 - 9.0
pH-em utilização:	7.5 +/- 0.5 a 0.2% diluição

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.
Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Aprovação

DIN V 18032-2:2001-04 certificado nº. 55150/900 8274-1, data de emissão: 19.08.2004

Sede Diversey em Portugal:
Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7100

© Copyright 2010 Diversey Portugal Unipessoal Lda.