HIPOCLORITO DE SÓDIO

DESCRIÇÃO

Aplicação: Limpeza, Tratamento de água; Branqueamento

Apresentação: Embalagens de 20KG, 1200 kg

Localização do número de lote: etiqueta colada na embalagem.

UFI: M0F0-U09G-400S-NH80

Emissão: 28/11/2024 **Revisão:** 05/09/2025 **Versão:** 1

PROPRIEDADES

O Hipoclorito de sódio é um composto químico com um forte poder de limpeza, pelo que pode ser utilizado em várias aplicações.
É solúvel em água, etanol ou acetona.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Especificação
Aspeto	Líquido
Cor	Amarelo
pH	13 ± 1
Teor de Cloro Ativo	13.5%

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Na manutenção do cloro residual das piscinas, o hipoclorito de sódio deverá ser adicionado até que o cloro residual da água esteja compreendido entre 1.0 e 1.5 ppm.

PRECAUÇÕES GERAIS:

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança. Em caso de acidente contactar o centro de informação antivenenos: 800 250 250 (chamada gratuita).

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Usar luvas de proteção/proteção facial/vestuário de proteção/proteção respiratória/calçado protetor. EM CASO DE

INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

INGREDIENTES

Não aplicável.

Para esclarecimento de qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.

As recomendações indicadas são extraídas da experiência industrial. Mesmo assim, aconselhamos a adaptação prévia das condições de utilização, para obtenção dos resultados desejados. De outra forma não teremos controlo direto dos n/ serviços técnicos.
Limitamos os dados de utilização ao pessoal técnico da A2BRIOS, ou terceiros abrangidos pelos nossos contratos de colaboração.